

Manuale di istruzioni



Sauna tradizionale/finlandese

La nuova generazione di saune nel mondo!

Caro cliente,

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto, la nuova generazione di saune nel mondo.

Siamo sicuri che sarete pienamente soddisfatti dei benefici che avrete nel corso degli anni con l'uso di questa sauna.

Leggete attentamente ed interamente questo manuale prima dell'uso. Si prega di conservare questo manuale per ulteriori visioni dello stesso.

Sono stati impiegati soltanto i migliori materiali per garantirvi il più alto standard di sicurezza.

Rimarrete sorpresi dagli incredibili effetti defaticanti, dalla stimolazione cutanea e dalla riduzione di stress dovuta al miglioramento della circolazione sanguigna.

Condizioni d'uso

1. Temperatura da 0 °C a 90 °C
2. Umidità relativa ≤85%
3. Depressione: 700~1060 hpa
4. Corrente: AC 120V 230V

Frequenza: 60Hz±1 50Hz±1

Caratteristiche tecniche generali

Temperatura regolabile da 0 °C a 90 °C

Misure: 2000x1750x2000 mm

Legno: Hemlock canadese

Watts: 6000 w

Sistema di riscaldamento: stufa Sawo

Temperatura: circa 90 centigradi

No lettore CD, No ionizzatore

Impostazione tempo : 0-4 ore

Imballaggio e pannelli

La sauna è imballata in 3 scatoloni:

Si prega di trovare gli scatoloni con lo stesso numero.

Per esempio: "NO.001 1 OF 3" , "NO.001 2 OF 3" va con "NO.001 3 OF 3 " sull'imballaggio di cartone .

In questo modo l'assemblaggio avverrà molto più facilmente.

Note: Si prega di non mischiare gli scatoloni (cioè parti provenienti da scatoloni diversi non possono essere installate insieme o scambiate).



Maneggiare con cura i vetri, non appoggiare un unico angolo del vetro a terra ma sempre lungo tutto il bordo in modo da evitare microfratture che possano causare la rottura del vetro anche nel tempo.



Durante l'assemblaggio si consiglia di utilizzare calzature chiuse e guanti.

Istruzioni di assemblaggio

L'assemblaggio della sauna richiede almeno 2 persone. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima e durante l'assemblaggio per assicurare una corretta installazione.


1. Connettere il pannello posteriore ed il pannello destro con le viti:



2. Connettere il pannello posteriore ed il pannello sinistro con le viti:



3. Installare le luci sui due angoli in alto come in figura:



4. Installare lo schienale e la seduta come in figura:



5. Installazione della stufa:

Installare secondo le indicazioni del manuale specifico della stufa.

6. Connettere il pannello sinistro ed il pannello superiore sinistro con le viti, seguire la stessa procedura con il pannello destro ed il pannello superiore destro, come in figura:



7. Connettere il pannello frontale con le viti:



8. Connettere il pannello superiore congiungendo tutti i cavi.

Istruzioni di sicurezza

1. Leggere e seguire tutte le istruzioni attentamente.
2. Durante l'installazione e l'uso delle componenti elettriche bisogna sempre seguire le precauzioni per la sicurezza.
3. Non usare la sauna subito dopo aver fatto degli esercizi. Aspettare almeno 30 minuti per permettere al corpo di raffreddarsi completamente.

Precauzioni di sicurezza

- a. Per evitare incendi non lasciare indumenti o asciugamani nella sauna.
- b. Per prevenire scottature o shock elettrici non toccare o usare attrezzi metallici sulla copertura delle piastre riscaldanti.
- c. Non cambiare la lampadina mentre si è nella sauna. Se la lampadina va sostituita aspettare che la sauna si spenga e che la lampadina si sia raffreddata.
- d. Non installare nessun tipo di serratura.
- e. Non mettere il cavo della corrente all'interno della sauna accesa.
- f. Uscire immediatamente dalla sauna se si sentono disturbi come vertigini o sonnolenza.
- g. Sentire il parere di un medico se si è incinta o sotto cure mediche.
- h. Non usare la sauna se si è in una delle seguenti condizioni:
 - 1) Ferite aperte

2) Malattie degli occhi

3) Scottature

4) Le persone anziane e deboli, specialmente quelle che soffrono di una malattia, le donne incinte e i bambini piccolo non possono usare la sauna.

5) Se si soffre di malattie correlate alla temperatura sentire il parere di un medico prima dell'uso.

6) Le persone che soffrono di obesità o che soffrono di malattie del cuore, bassa o alta pressione sanguigna, problemi alla circolazione del sangue o diabete dovrebbero consultare un medico prima dell'uso.

7) Le persone che usano farmaci dovrebbero consultare un parere medico prima di usare la sauna in quanto potrebbero causare sonnolenza.

8) Non far entrare animali nella sauna.

9) Non usare la sauna se si è sotto effetto dell'alcool. L'uso di alcool, droghe o farmaci prima o durante la sessione della sauna potrebbe causare perdita di conoscenza.


Manutenzione:

Pulire l'esterno della sauna con un asciugamano umido con un po' di sapone e acqua calda se necessario. Pulire l'interno della sauna con un panno di cotone umido e poi asciugare con un panno pulito. Per la pulizia non usare alcool o forti detergenti chimici.

Nota: Ogni sostanza chimica che può danneggiare il legno danneggia la sauna e lo strato protettivo che si trova sul legno.

Pannello di controllo

1. Display tempo (TIME)
2. Display temperatura interna (TEMP)
3. Programmazione accensione (PREPARE TO PLACE)
4. Impostazione tempo (CONTROL TIME)
5. Accensione luce interna
6. Tasto di conferma funzione on/off (P).



1 – Con i tasti H/M impostare l'orario che verrà visualizzato sul display (TIME) "H" per aumentare le ore "M" per aumentare i minuti.

2-Premendo il tasto "Prepare to Place" è possibile programmare l'orario in cui si vuol far partire in automatico l'accensione della sauna, premere i tasti H/M per impostare l'ora.

3-Premendo il tasto "control time" è possibile selezionare quanto tempo si desidera far rimanere accesa la sauna , premere i tasti H/M per impostare le ore e i minuti.

4- Premendo il tasto "P" si accende la sauna, se non verrà impostata ne l'ora di accensione , ne il tempo di funzionamento , premere nuovamente il tasto "P" per spegnere la sauna.


5- Premere i tasti   per impostare la temperatura desiderata che verrà mostrata nel display (TEMP)

6-Premere il tasto  per accendere o spegnere la luce interna.

COLLEGAMENTI ELETTRICI



Connettere il pannello di controllo alla stufa.



Far passare i due cavi attraverso i fori.




Connettere il cavo più piccolo mediante il connettore bianco.



Far passare il cavo grande di alimentazione nei fori posti sul tetto.



Far uscire il cavo di alimentazione dal tetto e collegarlo al proprio impianto.



Con il presente confermiamo che i nostri prodotti sono conformi alle disposizioni di leggi europee seguenti: 89/336/CEE e successive modifiche disposizioni di legge del parlamento europeo per l'allineamento delle leggi degli stati membri a proposito della tollerabilità elettronica.

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO

SCADENZA DOPO DUE ANNI DALL'ACQUISTO